



ÉLECTROLYSEUR NOUVELLE GÉNÉRATION

OZEO SEL PRO

GARANTIE
3 ANS

DISPOSITIFS
BREVETÉS



photo non contractuelle

L'électrolyseur au sel **SALT** assure une désinfection parfaite de l'eau sans produits chimiques.



Cellule transparente brevetée avec électrode anti-corrosion à longue durée de vie



Inversion de polarité, réglable en fonction de la dureté de l'eau



Un grand écran LCD parfaitement lisible indiquant en permanence les valeurs mesurées et les alarmes éventuelles



Mode 24H/24
Compatible pompe à vitesse variable



Mode Sleep pour programmer l'arrêt de la production



Mode Boost en cas de surfréquentation temporaire du bassin



CE CEM®

9 modèles disponibles (jusqu'à 160 m³)



ÉLECTROLYSEUR

NOUVELLE GÉNÉRATION

MODÈLE	SALT					LOW SALT			
	SALT 30	SALT 60	SALT 90	SALT 120	SALT 160	SALT 30 LS	SALT 60 LS	SALT 90 LS	SALT 120 LS
Volume recommandé en m³	15 ~ 30	25 ~ 60	50 ~ 90	80 ~ 120	110 ~ 160	15 ~ 30	25 ~ 60	50 ~ 90	80 ~ 120
Taux de salinité (g/l)	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	3,2 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35	1,5 ~ 35
Plage de fonctionnement de l'eau (°C)	15 à 30								
Débit maxi dans la cellule	16 m³ / heure ou by-pass								
Mode Volet / Boost	OUI / OUI								
Capteur de débit	OPTION								
Nombre de plaques sur la cellule	2	3	5	7	9	3	5	7	9
Commande	Ecran LCD 56 x 28 mm Blanc sur Bleu rétro éclairé								
Affichage des Alarmes	OUI								
Alimentation	230V 1Ph 50/60 Hz								
Dimension coffret l x P x H (mm)	210 x 155 x 280								
Poids du coffret (Kg)	1,750								
Puissance nominale (W)	135	135	135	135	200	135	135	135	200
Raccordement hydraulique	D 50 / 63 mm								
Protection du coffret	IP55								
Code article	OZEO030	OZEO060	OZEO090	OZEO120	OZEO160	OZEO030LS	OZEO060LS	OZEO090LS	OZEO120LS

- Vase transparent pré-équipé pour le capteur débit et injection pH par simple vissage
- Accès au menu paramétrage via clavier
- Compatible conditions extrêmes (température 60°C, humidité 80%)
- Sécurité manque d'eau et détection automatique d'anomalie
- Options : capteur de débit, Régulateur Redox, Pool Terre
- Mémoire d'inversion de polarité
- Interface du menu en 8 langues
- Mode volet configurable
- Conforme aux normes CE, CEM, DT.15



REVENDEUR AGRÉÉ